

**VEGA SYNT 10W-40****НАПІВСИНТЕТИЧНА ГІДРОКРЕКІНГОВА МОТОРНА ОЛИВА ВИЩОЇ ЯКОСТІ.****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

SAE 10W-40 API SL API CF ACEA A3/B4

**ОПИС:**

Призначена для бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів і мікроавтобусів (інжекторних, багатоклапанних, з турбонаддувом, в т.ч. обладнаних каталізаторами відпрацьованих газів).

Виготовляється за гідрокрекінговою технологією з якісних базових олів з додаванням пакету активних присадок, що забезпечують стабільні робочі характеристики. Ефективно запобігає нагаро- і лакоутворенню.

**ВІДПОВІДНОСТІ:**

VW 502.00/505.00 MB 229.3 PSA B71 2300 BMW Special

**ПЕРЕВАГИ:**

- Надійне змащування двигуна при будь-яких температурах;
- Легкий «холодний запуск» в умовах низьких температур;
- За рахунок високого вмісту синтетичних компонентів забезпечує підвищену чистоту двигуна;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень у двигуні;
- Низька випаровуваність при високих робочих температурах;
- Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.

**ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	13.7
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	877
Індекс в'язкості	152
Лужне число, мг КОН/г	9.6
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	218
Температура застигання, °C	-33

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	021314	4820070241648
Бочка метал 200л	004786	482007024025
Каністра пластик 5л	004871	482007024212
Каністра пластик 4л	004487	482007024122
Каністра пластик 1л	004489	482007024121

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:**

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.